


HIKVISION
intrusion

Central híbrida

DS-PWA96-M2H-WE

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Duración batería	Hasta 36h
Batería de apoyo	Opcional
Modelo de baterías	12V 7Ah (no incluida)
Número de salidas	2 (12V 1A)

ZONAS

Número máximo zonas	96
Zonas cableadas en placa	16
Número máximo estancias	32
Teclados	8
Sirenas	6 (3 internas / 3 externas)

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	261 x 199 x 86.4 mm
Material	Plástico
Peso neto	1080 g
Peso con embalaje	1630 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AXPRO
Tipo de central	Híbrida

PARTICIONES Y MEMORIAS

Códigos de usuario	46
Registro de eventos	5000

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Clase ambiental	II

COMUNICACIÓN

3G	Sí
Wi-Fi	Sí
RS232	1
TCP/IP	Sí
Protocolo	SIA - Contact ID
4G	Sí

EXTRAS

Reporte con voz	Sí
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Numero de tarjetas SIM	2

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

VIA RADIO

Frecuencia	868mHz
Número máximo de repetidores	4

SABOTAJE

Tamper caja	Sí
-------------	-----------

