



HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico doble tecnología inalámbrico

DS-PDD12P-EG2-WE

DETECCIÓN

| | |
|---|------------------------|
| Tipo detector | Inalámbrico |
| Distancia detección | 12 m |
| Ángulo detección | 85.9° |
| Altura de instalación | 1.8 m ~ 2.4 m |
| Velocidad de detección | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Zonas de detección | 52 |
| Inmunidad mascotas | Hasta 30 Kg |
| PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep) | Sí |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|------------------------|------------------------|
| Modo alimentación | Batería |
| Batería incorporada | Sí |
| Modelo de baterías | 2 x CR123A / 3V |
| Duración de la batería | Hasta 5 años |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Compatibilidad | Centrales Ajax |
| Indicadores LED | Sí |
| Colores LED | Azul / Verde / Rojo |
| Tamper | Sí |

VIA RADIO

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Frecuencia | 868mHz |
| Distancia transmisión | Hasta 1600 m (sin obstáculos) |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Instalación | Pared / Techo |
| Dimensiones | 103 x 65.5 x 48.5 mm |
| Peso neto | 110 g |
| Peso con embalaje | 190 g |

SENSOR

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de sensor | PIR y microondas |
| Ajuste sensibilidad | Sí |
| Microondas | 24GHz |
| Compensación temperatura digital | Sí |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 90% |

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------|--------------|
| Serie | AXPRO |
|-------|--------------|

