# technical datasheet







# Detector volumétrico inalámbrico

# MOTIONCAM-HD-PHOD-S-W

# DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Altura de instalación	2.4 m
Ángulo detección	88.5°
Distancia detección	12 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Inmunidad mascotas	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto bajo demanda (PhOD)	Sí
Calidad fotográfica	960 x 720 (HD) / 640 × 480 (default) / 320 × 240 / 160 × 120
Tiempo de recepción de una fotografía	3 s (160 x 120) / 4.5 s (320 x 240) / 11 s (640 x 480) / 15.5 s (960 x 720)
Imagenes en serie	1 - 5 imágenes
Sensor	CMOS®
HDR	Sí

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	135 X 70 X 60 MM
Peso neto	165 g
Color	Blanco

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Protección contra falsas	Sí, análisis
alarmas	algorítmico

# INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Ajax Superior
Compatibilidad	Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) / Rex 2

# **AMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP50
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

# ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Bateria incorporada	Sí
Modelo de baterías	2 x CR123A / 3V
Duración de la batería	Hasta 4 años

#### VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 1700 m (sin obstáculos)
Protocolo	Jeweller / TurboWings

# SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí
Compensación temperatura digital	Sí

# CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

