technical datasheet



MOVOK

Cámara bullet IP de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-B281-ZAS-LI

VIDEO (CAMARAS)	
Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
lmágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off
CARACTERÍSTICAS DE RED	
Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaje	520mA

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	80 m
Detectar (Lente cerrada)	274 m
Observar (Lente abierta)	32 m
Observar (Lente cerrada)	110 m
Reconocer (Lente abierta)	16 m
Reconocer (Lente cerrada)	55 m
Identificar (Lente abierta)	8 m
Identificar (Lente cerrada)	27 m

IMAGEN

CMOS ®	Sensor
3840 x 2160	Resolución sensor
1/2.7'	Tamaño Sensor
1/3s ~ 1/100,000s	Velocidad electrónica obturador
Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	lluminación mínima
Más de 56dB	Ratio S/N

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

244 x 77 x 76 mm
Metal
780 g
960 g
Blanco

LENTE

technical datasheet

IP67

90%

Interior / Exterior

Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
VISION NOCTURNA	
Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Luz blanca	Sí
Distancia luz blanca	50 m
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)
AMBIENTE	
Temperatura de funciona	miento -30 °C ~ 60 °C

ALMACENAMIENTO

Humedad máxima

Grado de protección

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

EJES

Uso

Movimiento	3-Axis
------------	--------

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	109° ~ 30°
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	Serie 2
Tecnología	IP

AUDIO (CAMARAS)

Tipo de cámara

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

Bullet

