


HIKVISION®
Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija
DS-2CD2147G3-LIS2UY
VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (130 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sí
Luz blanca	Sí
Distancia luz blanca	30 m
Longitud de onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sí (commuta de IR a color al detectar personas)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	7.2W
Amperaje	600mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/1.8'
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s

technical datasheet

Filtro de direcciones IP	Sí	Iluminación mínima	0.0001Lux
AUDIO (CÁMARAS)		Ratio S/N	Más de 52dB
Micrófono incorporado	Sí	AMBIENTE	
Entrada de audio	1 Entrada	Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM	Grado de protección	IP67 / NEMA 4X
Filtro ruido	Sí	Uso	Interior / Exterior
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz	Humedad máxima	95%
Velocidad bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)	DISTANCIA DORI	
Salida de audio	1	Detectar	61 m
LENTE		Observar	24 m
Tipo lente	Fija	Reconocer	12 m
Distancia focal	2.8 mm	Identificar	6 m
Máxima apertura diafragma	F/1.0	ALMACENAMIENTO	
Ángulo de visión	111°	Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Distancia mínima enfoque	2500mm	Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
Filtro IR	Sí	ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
MATERIAL Y DIMENSIONES		SISTEMA (CÁMARAS)	
Dimensiones	97.6 x 121.5 (Ø) mm	Botón de reset	Sí
Material	Metal		
Peso neto	600 g		
Peso con embalaje	830 g		
INFORMACIÓN GENERAL			
Serie	ColorVu		
Tecnología	IP		
Tipo de cámara	Minidomo		
EJES			
Movimiento	3-Axis		
ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)			
Alarma	1 Entradas / 1 Salida		

