



## Módulo cableado con 4 entradas y 4 salidas

### MULTITRANSMITTER-FIBRA- IO4X4

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V ~ 28V</b>
Amperaje	<b>330mA</b>
Salida de alimentación	<b>3 x DC 12V</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sí</b>
Resistencias EOL (final de línea)	<b>Sí</b>
Tipo de conexión	<b>NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL</b>
Distancia de transmisión	<b>Hasta 2000 m</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>93 x 55 x 27 mm</b>
Peso neto	<b>45 g</b>
Peso con embalaje	<b>80 g</b>

#### ENTRADAS/SALIDAS

Número de entradas	<b>4</b>
Número de salidas	<b>4 (2 lógicas / 2 de relé)</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>75%</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>
Clase ambiental	<b>II</b>

#### SABOTAJE

Tamper caja	<b>Sí</b>
-------------	-----------

