HIKVISION®

Cámara bullet IP de 4 megapíxeles y óptica fija

DS-2CV2041G2-IDW

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
WDR	**WDR (80 dB)**
Imágenes por segundo	**20fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**256Kbps ~ 4Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**768 x 432 / 512 x 288 (25fps)**
Espejo	**On / Off**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**6W**
Amperaje	**500mA**
Alimentación PoE	**No dispone**
Alimentador incluido	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**2.8 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**97°**
Distancia mínima enfoque	**1000mm**
Filtro IR	**Sí**

WI-FI

Estándar Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
Rango frecuencia	**2.412 GHz ~ 2.472 GHz**
Canal de banda ancha	**20 MHz**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Sí**
Número máximo de usuarios	**1**
Protección contraseña	**Sí**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 4 canales**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2560 x 1440**
Tamaño Sensor	**1/3'**
Velocidad electrónica obturador	**1/25 ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.5Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Altavoz-incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC**
Filtro ruido	**SI**
Frecuencia de muestreo	**8kHz / 16kHz**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Smart IR	**Sí**
Longitud de onda	**850 nm**
EXIR 2.0	**Sí**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**175.6 x 89.1 x 73 mm**
Material	**Metal y plástico**

technical datasheet

Velocidad	**300Mbps**
Distancia de transmision	**120 m**
Antena	**2**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

DISTANCIA DORI

Detectar	**63 m**
Observar	**25 m**
Reconocer	**12 m**
Identificar	**6 m**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Detección de movimiento	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**
Peso neto	**345 g**
Peso con embalaje	**640 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Bullet**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / Micro SD**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**