

technical datasheet



HIKVISION®

Cámara minidomo IP de 4 megapíxeles y óptica fija

DS-2CV2141G2-IDW

VIDEO (CÁMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
3D-NR	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6W
Amperaje	500mA
Alimentación PoE	No dispone
Alimentador incluido	Sí

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	95°
Distancia mínima enfoque	1400mm
Filtro IR	Sí

WI-FI

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
----------------	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sí
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales
Filtro de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/3"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AUDIO (CÁMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Altavoz- incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	SI
Frecuencia de muestreo	8kHz / 16kHz
Velocidad bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Smart IR	Sí
Longitud de onda	850 nm

technical datasheet

Rango frecuencia	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Canal de banda ancha	20 / 40 MHz
Velocidad	300Mbps
Distancia de transmision	120 m
Antena	2
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
DISTANCIA DORI	
Detectar	63 m
Observar	25 m
Reconocer	12 m
Identificar	6 m
ALMACENAMIENTO	
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / Micro SD
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
EJES	
Movimiento	3-Axis

EXIR 2.0	Sí
MATERIAL Y DIMENSIONES	
Dimensiones	96.1 x 126 (Ø) mm
Material	Policarbonato
Peso neto	590 g
Peso con embalaje	990 g
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

Type de detección	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Detección de movimiento	Sí
SISTEMA (CAMARAS)	
Botón de reset	Sí

