



HIKVISION
accessories

Control de acceso interior / exterior con teclado / tarjeta RFID

DS-K1T809EX

IDENTIFICACIÓN

Modo	Teclado / Tarjeta
Tipo de tarjeta	RFID 125KHz
Distancia máxima de lectura	3 cm
Tiempo de lectura tarjeta	menos de 1 s
Número de tarjetas	1000
Número de usuarios	1000

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 65 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

ENTRADAS/SALIDAS

Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	1
Salida de alarma	1

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de control	Control de acceso
-----------------	-------------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	151 x 48 x 21.5 mm
Peso neto	240 g
Peso con embalaje	480 g

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Amperaje	1000mA

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sí
Indicador LED	Sí

COMUNICACIÓN

Modo	Wiegand 26 / 34
------	-----------------

