

technical datasheet



Cámara minidomo IP de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HDBW2541R-ZS

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	65 m
Detectar (Lente cerrada)	222 m
Observar (Lente abierta)	26 m
Observar (Lente cerrada)	89 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	44 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	22 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.9W
Amperaje	580mA

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD PLUS	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2592 x 1944
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	IR

technical datasheet

Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
LENTE	
Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.5
Ángulo de visión	100° ~ 30°
Distancia mínima enfoque	800mm
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo
EJES	
Movimiento	3-Axis

Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
MATERIAL Y DIMENSIONES	
Dimensiones	88.9 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	490 g
Peso con embalaje	660 g
ALMACENAMIENTO	
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí
SISTEMA (CAMARAS)	
Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	128 MB

