

HIKVISION®**Switch 6 puertos con 4 puertos PoE****DS-3E0106HP-E****ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Consumo (w)	65W
Amperaje	1350mA
Consumo Standby	5W
Consumo maximo por puerto (PoE)	Puerto 1 ≤ 60W / Puertos 2 ~ 4 ≤ 30W
Consumo maximo total (PoE)	60W
Alimentador incluido	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	145 x 25.6 x 68.45 mm
Material	Metal
Peso neto	240 g
Peso con embalaje	770 g

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	1.2 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	0.89 Mpps
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	768K

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HikS-C
-------	---------------

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

ESD contacto a placa electrónica	6KV
----------------------------------	------------

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	4
Puertos Uplink	2
Hi-PoE	Puerto 1
Número de puertos totales	6

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí
IEEE802,3bt	Sí

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	2K
--------------------------	-----------

