


HIKVISION
 accesories

Videoportero ip de superficie

DS-KV6124-WBE1

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

App móvil	Hik-Connect
Bluetooth	Sí
Protocolo de red	TCP / IP
Ranura de memoria	SD hasta 128Gb
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	6
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n / ax
ONVIF	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Amperaje	1200mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

CÁMARA

Resolución	4 Mpx
Ángulo de visión horizontal	150°
Ángulo de visión diagonal	75°
Visión nocturna	Sí, hasta 3 m
Día / Noche	IR
Compresión vídeo	H.264 / H.265 / MJPEG

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	512 MB
ROM	4096 MB

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de viviendas	1

CAPACIDAD

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	2
RJ45	1 x 10 / 100

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	164 x 69 x 24.7 mm
Material	Cristal y plástico
Peso neto	270 g
Peso con embalaje	500 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Exterior
Humedad máxima	90%

IDENTIFICACIÓN

Modo	Bluetooth / Teclado / Tarjeta / Remoto
Teclado	Sí
Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHz
Distancia máxima de lectura	2 cm ~ 2.5 cm

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono omnidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711u / G.711a / G.726 / G.722.1 / G.729 / Opus / AAC-LD / AAC-LC

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
Indicador led	Sí, 3

Tarjetas	10000
Registros	2000

APERTURA

Elementos de llamada

Botón sencillo

