



## AJAX

### Detector volumétrico inalámbrico

#### MOTIONCAM-PHOD-S-B

#### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Inalámbrico</b>
Altura de instalación	<b>2.4 m</b>
Ángulo detección	<b>88.5°</b>
Distancia detección	<b>12 m</b>
Velocidad de detección	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Inmunidad mascotas	<b>Hasta 20 kg y 50 cm</b>
Tecnología de detección	<b>Volumétrico</b>

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Sensor	<b>CMOS®</b>
IR	<b>Sí</b>
Calidad fotográfica	<b>640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120</b>
Tiempo de recepción de una fotografía	<b>7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)</b>
Imágenes en serie	<b>1 - 5 imágenes</b>
Foto bajo demanda (PhOD)	<b>Sí</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>135 x 70 x 60 mm</b>
Peso neto	<b>150 g</b>
Peso con embalaje	<b>200 g</b>
Color	<b>Negro</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Protección contra falsas alarmas	<b>Sí, análisis algorítmico</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado de protección	<b>IP50</b>
Antivandálica	<b>IK04</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>75%</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Batería incorporada	<b>Sí</b>
Modelo de baterías	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Duración de la batería	<b>Hasta 4 años (sin fotoverificación) / Hasta 3 años (con fotoverificación)</b>

#### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 1700 m (sin obstáculos)</b>
Potencia máxima RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>Ajax Superior</b>
Compatibilidad	<b>Hub 2 (2G / 4G) / Hub Plus / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / ReX 2</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR</b>
Ajuste sensibilidad	<b>Sí</b>

