



Video passive balun 2 unit PFM800-4K

TRANSMISSION

Distancia de transmisión HDCVI 720p	400 m
Distancia de transmisión HDCVI 1080p	250 m
Distancia de transmisión HDCVI 4K	200 m
Distancia de transmisión HDTVI 720p	400 m
Distancia de transmisión HDTVI 1080p	250 m
Distancia de transmisión AHD 720p	400 m
Distancia de transmisión AHD 1080p	250 m
Impedancia de entrada	75 Ohm
Impedancia de salida	100 Ohm
Formatos compatibles	HDCVI / HDTVI / AHD / Analogic
Resolución	1 Mpx / 2Mpx / 4Mpx / 5Mpx / 8Mpx
Transmission distance HDCVI 4Mpx	200 m
HDTVI 4Mpx transmission distance	200 m
Transmission distance AHD 4Mpx	200 m

VIDEO (BALUN)

Número de canales	1
Entrada	BNC Male
Salida	UTP

CHARACTERISTICS (BALUNS)

Categoría del cable	UTP category 5E / 6
Type	Video

MATERIAL AND DIMENSIONS

Dimensions	173.8 x 19.5 x 21 mm
Net weight	20 g
Weight with packaging	60 h
Color	Black

GENERAL INFORMATION

Type	Passive
Units	2

AMBIENT

Operating temperature	-30 °C ~ 70 °C
Maximum humidity	95%

PROTECTION

ESD Conector cable UTP	4KV Máx
------------------------	----------------

