



6000va / 5400w UPS

PH9360



## POWER CONSUMPTION

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Battery model                | 20 x 12V / 7Ah                                                  |
| Battery indicator            | Sí                                                              |
| Número de salidas            | 1 cableada                                                      |
| Tiempo de recarga            | 3 hours at 90% capacity                                         |
| Potencia                     | 6000VA / 5400W                                                  |
| Tensión entrada              | 300V AC / 46Hz ~ 64Hz                                           |
| Output voltage               | 208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura |
| Voltaje y corriente de carga | 273V DC / 2A                                                    |
| Factor de potencia           | 0.9                                                             |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| LED indicators                               | Yes      |
| Protección contra interrupciones y anomalías | Yes      |
| Screen                                       | Yes, LCD |
| Online                                       | Yes      |
| Monofásico                                   | Yes      |
| Compatibilidad con generador                 | Yes      |

## INPUTS/OUTPUTS

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Type B USB  | 1                    |
| Ranura SNMP | Sí, tarjeta opcional |

## MATERIAL AND DIMENSIONS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Installation          | Desk / Rack        |
| Dimensions            | 580 x 438 x 266 mm |
| Net weight            | 17000 g            |
| Chassis               | 3U                 |
| AMBIENT               |                    |
| Operating temperature | 0 °C ~ 40 °C       |
| Use                   | Indoor             |
| Maximum humidity      | 90%                |

