



16-channel analytics server

DFPRO16



DETECTION OF VIDEO AND ALARM

Personas	Yes
Vehículos	Yes
Entrada/salida de región	Yes
Sabotaje	Yes
Merodeo	Yes
Objeto abandonado/perdido	Yes
Permite combinar reglas	Yes
Smart PTZ	Yes
Autotracking (ATKPRO)	Yes, optional
Definición de niveles de seguridad	Yes

VIDEO

ONVIF	Yes
ONVIF bridge	Yes
Canales de analítica	16
Soporta cámaras térmicas	Yes
Virtual IR	Yes
Estabilizador de imagen	Yes

POWER CONSUMPTION

Power mode	AC
Voltage	100V ~ 240V
Consumption (w)	130W
Power supply included	Yes

OUTPUTS

HDMI	1
VGA	2
Headphone jack	1
RJ45	1 x 10/100/1000

AMBIENT

Operating temperature	-10 °C ~ 35 °C
Use	Indoor
Maximum humidity	90%

MATERIAL AND DIMENSIONS

Installation	Enrackable
Dimensions	482 x 300 x 90 mm
Material	Metal
Net weight	8000 g
Chassis	2U

DETECTION DISTANCE (THERMAL)

Cálculos basados en	Cameras installed at 4 m height with 384 x 288 sensor
Óptica de 7 mm	70 m (distancia ciega: 7 m)
Óptica de 10 mm	100 m (distancia ciega: 11 m)
15 mm lens	155 m (blind distance: 17 m)
Óptica de 25 mm	300 m (distancia ciega: 29 m)

COMMUNICATION

Communication with CRA	Yes
Comunicación con VMS	Yes
Comunicación con PSIM	Yes
Mobile app	Davantis

DETECTION DISTANCE (DAY/NIGHT)

Calculations based on	Cameras installed at 4 m height with 1/3" sensor
3 mm lens	32 m (blind distance: 2 m)
8 mm lens	67 m (blind distance: 8 m)
15 mm lens	122 m (blind distance: 15 m)

INPUTS

USB	4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
-----	---------------------------