



Station extérieure modulaire pour vidéoportier ip avec clavier

VTO4202F-MK

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 60 °C |
| Degré de protection | IP65 |
| Anti-vandale | IK07 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 90% |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 5V |
| Consommation (w) | 1W |
| Ampérage | 20mA |

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

| | |
|------------|------------------------|
| Processeur | Embedded MCU Processor |
|------------|------------------------|

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---------------|--|
| Type | Station extérieure modulaire pour vidéoportier IP avec clavier |
| Compatibilité | VTO4202F-P |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|------------|-------------------|
| Dimensions | 100 x 100 x 31 mm |
| Matériel | Métal |

OUVERTURE

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Éléments d'appel | Boutons mécaniques avec braille |
|------------------|---------------------------------|

