

## HIKVISION®



Enregistreur ip pour 8 canaux et  
12 mpx de résolution avec 8  
ports PoE

**DS-7608NI-I2-8P**

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	<b>8</b>
Numéro du ports RJ45	<b>1</b>
Vitesse RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>32</b>
Appareils mobiles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Type PoE	<b>802.3at / af</b>
Consommation PoE	<b>120W</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

### ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	<b>12 Mpx</b>
Bande passante d'entrée	<b>80Mbps</b>
Compression de vidéo	<b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>
Résolutions	<b>12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b>
ANR (Enregistrement redondant en SD)	<b>Oui</b>
Bande passante de sortie	<b>256Mbps</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Consommation (w)	<b>15W</b>

### STOCKAGE

Numéro disques durs admis	<b>2</b>
Taille maximale du disque dur (unité)	<b>8 TB</b>
Type HDD	<b>3,5 SATA"</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	<b>1</b>
Numéro sorties VGA	<b>1</b>
Résolution HDMI	<b>4K</b>
Résolution VGA	<b>1080P</b>

### ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	<b>4</b>
USB 2.0	<b>1</b>
USB 3.0	<b>1</b>
Sortie d'alarme	<b>1</b>

### AUDIO

Entrées audio	<b>1</b>
Sorties audio	<b>1</b>
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	<b>Oui</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	<b>PRO</b>
Technologie	<b>IP</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>385 x 315 x 52 mm</b>
Poids net	<b>3000 g</b>

### SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

POS	<b>Oui</b>
VCA	<b>Oui</b>

## VIDÉO

Canaux IP

8

Résolution des caméras IP

12 Mégapixels

