HIKVISION

Enregistreur ip pour 8 canaux et 12 mpx de résolution avec 8 ports PoE

DS-7608NI-I2-8P

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	**8**
Numéro du ports RJ45	**1**
Vitesse RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Nombre maximum d´utilisateurs	**32**
Appareils mobiles	**Android / IOS (Apple)**
Type PoE	**802.3at / af**
Consommation PoE	**120W**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	**12 Mpx**
Bande passante d´entrée	**80Mbps**
Compression de vidéo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Résolutions	**12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
ANR (Enregistrement redondant en SD)	**Oui**
Bande passante de sortie	**256Mbps**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**AC**
Tension	**100V ~ 240V**
Consommation (w)	**15W**

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	**2**
Taille maximale du disque dur (unité)	**8 TB**
Type HDD	**3,5 SATA"**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 55 °C**
Humidité maximum	**90%**

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	**1**
Numéro sorties VGA	**1**
Résolution HDMI	**4K**
Résolution VGA	**1080P**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
Sortie d'alarme	**1**

AUDIO

Entrées audio	**1**
Sorties audio	**1**
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	**Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**PRO**
Technologie	**IP**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**385 x 315 x 52 mm**
Poids net	**3000 g**

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

POS	**Oui**
VCA	**Oui**

VIDÉO

Canaux IP	**8**
Résolution des caméras IP	**12 Mégapixels**