



## Caméra mini-dôme hd-cvi avec 8 megapixels et objectif fixe

**HAC-HDW2802T-A**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>8 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>15fps@4K / 20fps@6Mpx / 25fps@4Mpx</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC HDCVI alta definición</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Menu OSD	<b>Oui</b>

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>50 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
Numéro de LEDS	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
Starlight	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>8W</b>
Ampérage	<b>670mA</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>99.2 x 106 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Aluminium</b>
Poids net	<b>500 g</b>
Poids avec emballage	<b>620 g</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>PRO</b>
Technologie	<b>HD-CVI</b>
Type de caméra	<b>Mini-dôme</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>3840 x 2160</b>
Taille du capteur	<b>1/2'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/4s ~ 1/100,000s</b>
Illumination minimum	<b>0.005Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 65dB</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.6</b>
Angle de vision	<b>110.8°</b>
Distance minimum de mise au point	<b>1800mm</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### DISTANCE DORI

Détecter	<b>84 m</b>
Observer	<b>34 m</b>
Reconnaître	<b>17 m</b>
Identifier	<b>8 m</b>

### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	<b>Oui</b>
Entrée audio	<b>1 Entrée</b>

AXES

Mouvement

3 Axes

