

# technical datasheet



Contrôle d'accès intérieur / extérieur avec clavier / carte rfid  
125khz

**ASI1201E-D**

## FONCTIONS

Général	Oui
VIP	Oui
Invité	Oui
Ronde	Oui
Liste noire	Oui
Contrainte	Oui
Alarme porte ouverte	Oui
Alarme d'intrusion	Oui
Alarme contrainte	Oui
Groupes horaires	128
Groupes périodes	128
Groupes de vacances	128
Antipassback	Oui

## IDENTIFICATION

Mode	Clavier / Carte
Clavier	Oui
Type de badge	RFID 125KHz
Distance de lecture maximale	3 cm ~ 6 cm
Temps de lecture badge	moins de 0.1s
Nombre de badge	3000
Nombres de registres	150000
Nombre d'utilisateur	30000
Clavier tactile	Oui

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	9V ~ 15V
Ampérage	200mA

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	62 x 23 x 142 mm
Poids net	500 g

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle	Contrôle d'accès
------------------	------------------

## CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	Oui
Alerte sonore	Oui
Anti sabotage	Oui
Illumination clavier tactil	Oui
RTC	Oui

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

## SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	32 bits
Mémoire	16M
Software	SmartPSS
Software inclut	Oui

## ENTRÉES/ SORTIES

Capteur de porte	Oui
Bouton poussoir de sortie	Oui
Relais NO/NC	Oui

## COMMUNICATION

RJ45 (communication directe avec PC)	Oui , 10 / 100M
Mode	Wiegand / RS485

# technical datasheet

