



# AJAX

## Détecteur volumétrique dual rideaux sans fils

### CURTAINPROTECT-W

#### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Sans fils</b>
Hauteur montage	<b>2.4 m</b>
Angle détection	<b>6° Horizontal / 90° Vertical</b>
Distance détection	<b>11 m</b>
Méthode détection	<b>infrarouge</b>
Vitesse de détection	<b>0.15 s</b>
Immunité mascottes	<b>Jusqu'à 15 kg et 40 cm</b>
Antimasking	<b>Oui</b>
Technologie de détection	<b>Volumétrique dual rideaux</b>

#### CAPTEUR

Type de capteur	<b>2 x capteurs d'infrarouges passif</b>
Double capteur PIR	<b>Oui</b>
Réglage sensibilité	<b>Oui</b>
Haute sensibilité	<b>Oui</b>
Moyenne sensibilité	<b>Oui</b>
Basse sensibilité	<b>Oui</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Batterie intégrée	<b>Oui</b>
Modèle de batteries	<b>CR123A / 3V</b>
Durée de la batterie	<b>Jusqu'à 3 ans</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	<b>Sans fils</b>
-------------	------------------

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-25 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP54</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Mur / Plafond</b>
Dimensions	<b>134 x 44 x 34 mm</b>
Poids net	<b>120 g</b>
Couleur	<b>Blanc</b>

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	<b>Panneaux Ajax</b>
Indicateurs LED	<b>Oui, Alarme, anti-sabotage, signal</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>

#### TRANSMISSION SANS FILS

Fréquence	<b>868MHz</b>
-----------	---------------

