technical datasheet



XVIV

Détecteur volumétrique sans fils

MOTIONPROTECT-B

DÉTECTION

| Type de détecteur | Sans fils |
|--------------------------|------------------------|
| Hauteur montage | 2.4 m |
| Angle détection | 88.5° |
| Distance détection | 12 m |
| Méthode détection | infrarouge |
| Immunité mascottes | Jusqu'à 20 kg et 50 cm |
| Technologie de détection | Volumétrique |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| Dimensions | 110 x 65 x 50 mm |
|------------|------------------|
| Matériel | Plastique |
| Poids net | 85 g |
| Couleur | Noir |

AMBIANCE

| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 50 °C |
|-------------------------------|--------------|
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 80% |

CERTIFICATION

| Classe | 2 |
|--------|---------|
| Norme | EN50131 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Compatibilité | Panneaux Ajax |
|---------------------|---------------|
| Indicateurs LED | Oui |
| Anti sabotage | Oui |
| Puissance signal RF | Jusqu'à 20 mW |

VIA RADIO

| Fréquence | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
|-------------------------|-----------------------|
| Distance de | Jusqu'à 1700 m (sans |
| transmission | obstacles) |
| Puissance maximum RF | Jusqu'à 20 mW |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| CR123A / 3V | Modèle de batteries |
|---------------|----------------------|
| Jusqu'à 7 ans | Durée de la batterie |

CAPTEUR

Type de capteur PIR

