

# technical datasheet

**HIKVISION**  
HiWatch Series



Caméra compactes 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 5 megapixels et objectif zoom optique

**HWT-B350-Z**

## DISTANCE DORI

Detecter ( objectif ouvert)	<b>48 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>222 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>20 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>102 m</b>
Reconnaitre ( Objectif ouvert)	<b>10 m</b>
Reconnaitre ( Objectif fermé )	<b>51 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>5 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>25 m</b>

## VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>5 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>DWDR</b>
images par seconde	<b>20fps</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Menu OSD	<b>Oui</b>

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>40 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
EXIR	<b>Oui</b>

## OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Zoom optique</b>
Zoom optique	<b>5x</b>
Distance focale	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Angle de vision	<b>95.7° ~ 29.1°</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>256.4 x 83.3 x 78.2 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>700 g</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>6.3W</b>
Ampérage	<b>530mA</b>

## IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2560 x 1440</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Ilumination minimum	<b>0.01Lux</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP66</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)</b>
Type de caméra	<b>Compactes</b>

## AXES

Mouvement	<b>2 Axes</b>
-----------	---------------

