



Enregistreur ip pour 16 canaux et 8 mpx de résolution avec 16 ports PoE

HWN-4216MH-16P

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	16
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	32
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Type PoE	802.3at / af
Consommation PoE	150W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Bande passante d'entrée	160Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726
Résolutions	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	80Mbps

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 4
Technologie	IP
Compatibilité	Cámaras Hikvision de la serie HA

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
Taille maximale du disque dur (unité)	8 TB
Type HDD	3,5 SATA"

AUDIO

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau
Dimensions	385 x 315 x 52 mm
Matériel	Métal
Poids net	2600 g
Châssis	1U

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	280W

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Humidité maximum	90%

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent	Oui
Reproduction synchronisé	16

VIDÉO

Canaux IP	16
-----------	-----------

Entrées audio	1
Sorties audio	1

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	2
---------	---

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Détection de mouvement	Oui, 2.0 en 4 canaux
------------------------	----------------------

