

# technical datasheet



## Détecteur volumétrique filaire FX-360

### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Filaire</b>
Hauteur montage	<b>2.4 m ~ 3.6 m</b>
Angle détection	<b>360°</b>
Méthode détection	<b>infrarouge</b>
Couverture	<b>8(Ø) m ~ 12(Ø) m</b>
Vitesse de détection	<b>0,31m ~ 1,52m / sec</b>
Champs de détection	<b>62</b>
Temps d'alarme	<b>2.0 s ± 0.5 s</b>
Technologie de détection	<b>Volumétrique</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Plafond</b>
Dimensions	<b>37 x 120 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Plastique</b>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>9.5V ~ 18V</b>
Consommation Alarme	<b>18mA</b>
Consommation en repos	<b>17mA</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>

### CAPTEUR

RF interférences	<b>Pas alarme 20 V / m</b>
------------------	----------------------------

