



HIKVISION
intrusion

Détecteur volumétrique double technologie filaire

KX15DTAM

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Distance détection	15 m
Angle détection	85°
Hauteur montage	1.8 m ~ 2.4 m
Méthode détection	Infrarouge et micro-ondes
Couverture	15 m / 85°
Antimasking	Oui
Antimasking réglable	Oui
Technologie Blue Wave (amélioration bruit infrarouge)	Oui
Technologie anti-cloaking (activation alarme après détection infrarouge ET/OU micro-ondes)	Oui
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	Oui
Technologie IFT	Oui
Technologie de détection	Volumétrique double technologie

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	9V ~ 16V

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	114 x 67 x 47 mm
Matériel	Plastique

CAPTEUR

Type de capteur	Pyro-électrique
Sensibilité automatique	Oui
Capteur de rideaux	Oui
Micro-ondes	3 fréquences de micro-ondes pour éviter les interférences

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui
Résistances EOL (fin de ligne)	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 70 °C
Utilisation	Intérieur

OCULAIRE

Optiques inter-changeables	Oui
----------------------------	------------

