

# technical datasheet

P ▲ R ▲ D O X



Centrale hybride

MG5050

## COMMUNICATION

Module de voix externe	<b>Oui, avec module VDMP3</b>
IP	<b>Oui, avec module IP150</b>
GPRS	<b>Oui, avec module PCS</b>
GSM	<b>Oui, avec module PCS</b>
RTC	<b>Oui</b>
Réseau mobile	<b>GPRS / GSM (avec module PCS)</b>
Programmation	<b>Installateur, maître et maintenance</b>
Communication avec centre récepteur d'alarmes	<b>Oui</b>
Bus d'extension	<b>Oui, de 4 câbles</b>

## ZONES

Nombre maximum de zones	<b>32</b>
Zones de clavier	<b>15</b>
Zones câblées sur plaque	<b>5</b>
ATZ (Doubler zones)	<b>Oui</b>

## EXTRAS

Calendrier	<b>Oui</b>
Actualization software	<b>Oui</b>
Application téléphone portable	<b>INSITE GOLD</b>
Notification appel téléphonique	<b>Oui, avec module IP ou PCS (GPRS)</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>

## CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Norme	<b>EN50131</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>16.5V</b>
Ampérage	<b>1200mA</b>
Batterie d'appui	<b>Sí, 12V 4 ~ 7 Ah</b>

## SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	<b>4</b>
PGMs maximum	<b>16</b>
Sirène	<b>Oui</b>
Ligne téléphonique	<b>Oui</b>

## PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	<b>2</b>
Mots de passe utilisateur	<b>32</b>
Registre d'évènements	<b>256</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>190 x 102 mm</b>
Poids net	<b>20 g</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	<b>Hybride</b>
------------------	----------------

