

technical datasheet

P ▲ R ▲ D O X



Centrale hybride

MG5000

COMMUNICATION

Module de voix externe	Oui, avec module VDMP3
IP	Oui, avec module IP150
GRPS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
RTC	Oui
Réseau mobile	GRPS / GSM (avec module PCS)
Programmation	Installateur, maître et maintenance
Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui
Bus d'extension	Oui, de 4 câbles

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32
Registre d'évènements	256
Utilisateurs maximum	32

EXTRAS

Calendrier	Oui
Actualization software	Oui
Application téléphone portable	INSITE GOLD
Notification appel téléphonique	Oui, avec module IP ou PCS (GPRS)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Hybride
------------------	----------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	16.5V
Ampérage	1200mA
Batterie d'appui	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones de clavier	15
Zones câblées sur plaque	2 (4 avec ATZ)
ATZ (Doubler zones)	Oui

SORTIES PROGRAMMABLES

PGMs maximum	16
Sirène	Oui
Ligne téléphonique	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	140 x 104 mm
Poids net	20 g

