



HIKVISION
intrusion

Détecteur volumétrique filaire KX10DP

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Hauteur montage	1.8 m ~ 2.4 m
Angle détection	85°
Distance détection	10 m
Méthode détection	infrarouge
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 3 m/s
Champs de détection	52
Immunité mascottes	Jusqu'à 24 kg
Technologie Blue Wave (amélioration bruit infrarouge)	Oui
Technologie IFT	Oui
Technologie de détection	Volumétrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Centrales filaires
Résistance contact	inférieure à 10 ohms
Anti sabotage	Oui
Résistances EOL (fin de ligne)	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	117 x 69 x 50 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	125 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 80 °C
Utilisation	Intérieur

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	9V ~ 16V
Sortie relais type	DC
Sortie relais tension	60V
Sortie relais ampérage	50mA

CAPTEUR

Type de capteur	PIR
Réglage sensibilité	Oui
Basse sensibilité	Oui
Compensation température digital	Oui

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

