



**HIKVISION**  
accessories

## Contrôle d'accès intérieur avec clavier / carte mifare 13.56mhz

**DS-K1T801M**

### ENTRÉES/ SORTIES

Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Sortie de verrouillage	1
Buzzer	1

### IDENTIFICATION

Mode	<b>Clavier / Carte</b>
Clavier	<b>Oui</b>
Type de badge	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Nombre de badge	<b>3000</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	<b>Oui</b>
Watchdog design	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Ampérage	<b>170mA</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	<b>Hika-P</b>
Type de contrôle	<b>Contrôle d'accès</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>126.5 x 94.5 x 24 mm</b>
------------	-----------------------------

### SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	<b>32 bits</b>
----------------------	----------------

