



## A-LARM

Câble alarme blindé 8 + 2 fils

A-CABLE-8-2-100M-LSHZ

### CONDUCTEUR

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel      | Cuivre poli flexible                                                                         |
| Sans halogène | Oui                                                                                          |
| Isolant       | Poliolefina. Reunido al conjunto con cinta separadora de poliester                           |
| Classe        | 5                                                                                            |
| Écran         | Jeu de bandes d'aluminium Mylar, couverture RFI de 96%. Fil de drain pour la mise à la terre |
| $\Omega$ / Km | 26 / 82.7                                                                                    |
| Kg / Km       | 62                                                                                           |

### GAINE EXTERIEURE

|          |             |
|----------|-------------|
| Diamètre | 6.6 mm      |
| Matériel | Polyoléfine |

### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -15 °C ~ 70 °C |
|-------------------------------|----------------|

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 100 m |
| Couleur  | Blanc |

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Type de câble | Alarme blindé 8 + 2 fils |
|---------------|--------------------------|

