

A-CCTV

Balun vidéo actif 1 unité

A-BALUN-V-4K-ACT-RX



TRANSMISSION

Distance de transmission HDCVI 720p	550 m
Distance de transmission HDCVI 1080p	470 m
Distance de transmission HDTVI 720p	400 m
Distance de transmission HDTVI 1080p	400 m
Distance de transmission AHD 720p	700 m
Distance de transmission AHD 1080p	470 m
Impédance d'entrée	75 Ohm
Impédance de sortie	100 Ohm
Formats compatibles	HDCVI / HDTVI / AHD

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Ampérage	1000mA

CARACTERISTIQUES (BALUNS)

Catégorie du câble	UTP catégorie 5E / 6
Connecteur paire torsadée	Connecteur de 4 pins
Type	Vidéo

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Actif
Subtype	Récepteur
Unités	1
Fonctionne avec	A-BALUN-V-4K-ACT-TX

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	65 x 83 x 20 mm
Poids net	55 g
Poids avec emballage	140 g

VIDEO (BALUN)

Nombre de canaux	1
Sortie	BNC Mâle

