



HIKVISION
accessories

Portier vidéo 2 fils de surface DS-KV8103-IME2/EU

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	2
RS485	1
Bouton poussoir de sortie	1
Périphériques d'entrée	2
Périphériques de sortie	1 (12V DC)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	24V
Consommation (w)	12W

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
------------------	----------------------

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Capteur	CMOS
Angle de vision horizontal	155°
Compression vidéo	H.264

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	169 x 110 x 44 mm
Matériel	Acier Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	2 fils
-------------	---------------

