

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-B121H-M

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	DWDR
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4.8W
Ampérage	400mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

DISTANCE DORI

Détecter	38 m
Observer	16 m
Reconnaître	8 m
Identifier	4 m

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
EXIR	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	186.3 x 70 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	270 g

AXES

Mouvement	2 Axes
-----------	---------------

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Illumination minimum	0.01Lux

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.8
Filtre IR	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Extérieur

ANALYSE VIDÉO

Détection type	Détection de mouvement basique (différence de pixels)
Détection de mouvement	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

ONVIF	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari

PORTS ETHERNET

10 / 100	1
----------	----------

