



## Balun vidéo passif 2 unité PFM800-4K



### TRANSMISSION

Distance de transmission HDCVI 720p	<b>400 m</b>
Distance de transmission HDCVI 1080p	<b>250 m</b>
Distance de transmission HDCVI 4K	<b>200 m</b>
Distance de transmission HDTVI 720p	<b>400 m</b>
Distance de transmission HDTVI 1080p	<b>250 m</b>
Distance de transmission AHD 720p	<b>400 m</b>
Distance de transmission AHD 1080p	<b>250 m</b>
Impédance d'entrée	<b>75 Ohm</b>
Impédance de sortie	<b>100 Ohm</b>
Formats compatibles	<b>HDCVI / HDTVI / AHD / Analogiques</b>
Résolution	<b>1 Mpx / 2Mpx / 4Mpx / 5Mpx / 8Mpx</b>
Distance de transmission HDCVI 4Mpx	<b>200 m</b>
Distance de transmission HDTVI 4Mpx	<b>200 m</b>
Distance de transmission AHD 4Mpx	<b>200 m</b>

### VIDEO (BALUN)

Nombre de canaux	<b>1</b>
Entrée	<b>BNC Mâle</b>
Sortie	<b>UTP</b>

### CARACTERISTIQUES (BALUNS)

Catégorie du câble	<b>UTP catégorie 5E / 6</b>
Type	<b>Vidéo</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>173.8 x 19.5 x 21 mm</b>
Poids net	<b>20 g</b>
Poids avec emballage	<b>60 h</b>
Couleur	<b>Noir</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	<b>Passif</b>
Unités	<b>2</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 70 °C</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

### PROTECTION

ESD Connecteur câble UTP	<b>4KV Max.</b>
--------------------------	-----------------

