

# technical datasheet



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 8 megapixels et objectif fixe

HWT-T281-M

## VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>8 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>12.5fps@4K</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

## IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>3840 x 2160</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/12.5s ~ 1/50,000s</b>
Ilumination minimum	<b>0.01Lux</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP66</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.2</b>
Angle de vision	<b>102°</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)</b>
Type de caméra	<b>Mini-dôme</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>Alimenté à travers du VTO2000A-C</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>3.3W</b>
Ampérage	<b>280mA</b>

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>30 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
EXIR	<b>Oui</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>91 x 109.8 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>325 g</b>
Poids avec emballage	<b>620 g</b>

## DISTANCE DORI

Déetecter	<b>80 m</b>
Observer	<b>32 m</b>
Reconnaître	<b>16 m</b>
Identifier	<b>8 m</b>

## AXES

Mouvement	<b>3 Axes</b>
-----------	---------------

