

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 8 megapixels et objectif zoom optique

HWT-D381-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	12.5fps@4K
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS

Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Menu OSD	Oui
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	80 m
Detecter (objectif fermé)	403 m
Observer (Objectif ouvert)	32 m
Observer (Objectif fermé)	160 m
Reconnaitre (Objectif ouvert)	16
Reconnaitre (Objectif fermé)	80 m
Identifier(Objectif ouvert)	8 m
Identifier (Objectif fermé)	40 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Vitesse électronique obturateur	1/12.5s ~ 1/50,000s
Ilumination minimum	0.01Lux

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	5x
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.2
Angle de vision	108.1° ~ 45.6°
Autofocus	Oui
Filtre IR	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui
EXIR	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	9.6V ~ 14.4V
Consommation (w)	8.2W
Ampérage	570mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	124.1 x 145.2 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	640 g
Poids avec emballage	850 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

technical datasheet

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)
Type de caméra	Mini-dôme

