



Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDW3441T-ZAS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.3W
Ampérage	690mA
Alimentation PoE	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	64 m
Detecter (objectif fermé)	222 m
Observer (Objectif ouvert)	26 m
Observer (Objectif fermé)	89 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	44 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	22 m

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	5x
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
Angle de vision	104° ~ 27°
Distance minimum de mise au point	800mm

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/1.3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux

ANALYSE VIDÉO

Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur

technical datasheet

Type PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui
Starlight	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	108.3 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	685 g
Poids avec emballage	830 g

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / AAC

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	512 MB
Mémoire ROM	128 MB

Humidité maximum	95%
------------------	-----

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS

