

UTEPO



Injecteur poe

UTP7201GE-PSE60

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	160 x 64 x 60 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	200 g
Poids avec emballage	440 g

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
Hi-PoE	Oui
IEEE802,3at	Oui
PoE+	Oui

POE

Attribution du Pin de puissance	Pair1:1/2(+),3/6(-) Pair2:4/5(-),7/8(+)
Sortie de puissance	DC54V / 60W
Ports d'entrée	RJ45
Sortie PoE	RJ45

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Injecteur PoE
------	----------------------

PROTECTION CONTRE FOUDRE

ESD contact à carte électronique	8KV
Protection contre surtension	IEC61000-4-2
Protection contre surtension ligne de terre	PoE : 1KV / Ethernet : 2KV
Protection contre surtension ligne à ligne	PoE: 2KV / Ethernet 6KV

PORTS ETHERNET

Distance de transmission	Hasta 100 m
10 / 100 / 1000 Base-T	1
Vitesse ports POE	10 / 100 / 1000

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Humidité maximum	90%

