OPTEX

Détecteur volumétrique filaire

QXI-DT-X5

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Distance détection	**12 m**
Angle détection	**120°**
Hauteur montage	**2.2 m ~ 2.7 m (Multi nivel) / 0.8 ~ 1.2 m (Callejón de mascotas)**
Vitesse de détection	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Champs de détection	**40 (multi niveaux) / 18 (ruelle mascotte)**
Antimasking	**Oui**
Technologie de détection	**Volumétrique**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**0 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP54**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**9.5V ~ 16V**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Mur**
Dimensions	**78 x 144.5 x 59 mm**
Poids net	**195 g**
Poids avec emballage	**250 g**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR et micro-ondes**
Réglage sensibilité	**Interruptores DIP**
Sensibilité PIR	**Oui**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**1**