



Moniteur 2 fils 7"

VTH5222CH-S1

ÉCRAN

Type	LCD
Dimension	7"
Résolution	800 x 480
Tactil	Oui

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	200.5 x 136.5 x 22 mm
Poids net	800 g

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 32Gb
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Micro Processor
Système d'exploitation	Embedded LINUX

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	6
RS485	1
Sortie d'alarme	1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	Alimentation à travers du VTNS1006A-2
Consommation (w)	7W

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	2 fils
-------------	--------

