



**HIKVISION**  
accessories

## Portier vidéo ip de surface / encastrer

**DS-KV8213-WME1(B)**

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>10W</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 55 °C</b>
Degré de protection	<b>IP65</b>
Anti-vandale	<b>IK08</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Surface / Encastrer</b>
Dimensions	<b>174 x 91 x 29 mm</b>
Poids net	<b>380 g</b>
Poids avec emballage	<b>580 g</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	<b>TCP / IP</b>
Rainure mémoire	<b>SD jusqu'à 128Gb</b>
Connexion TCP/IP	<b>10/100Mbps auto-adaptable</b>
Wi-Fi	<b>Oui</b>

### ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	<b>4</b>
RS485	<b>1</b>
Relais NO/NC	<b>2</b>

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	<b>Oui</b>
---------------	------------

### CAMÉRA

Résolution	<b>2 Mpx</b>
Angle de vision horizontal	<b>129°</b>
Angle de vision diagonal	<b>75°</b>
Vision nocturne	<b>Oui</b>
Compression vidéo	<b>H.264</b>

### AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	<b>Micro multidirectionnel</b>
Sortie audio	<b>Haut-parleurs incorporés</b>
Audio bidirectionnel	<b>Oui</b>
Compression de l'audio	<b>G.711</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	<b>PVPH</b>
Technologie	<b>IP</b>
Nombre de logements	<b>1</b>

### OUVERTURE

Éléments d'appel	<b>2 Boutons simples</b>
Lecteur de proximité	<b>Badges MIFARE</b>

### SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Système d'exploitation	<b>Embedded LINUX</b>
------------------------	-----------------------

