# technical datasheet



## X

## Centrale sans fils HUB2PLUS-B

## **EXTRAS**

Application téléphone portable	Ajax Security System
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui
Notification Push	Oui
Changement automatique de 2G à 3G	Oui
Changement entre cartes SIM	Oui
Nombre maximum caméras IP connectées	100
Dispositifs Portables	iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterior

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Tension	110V ~ 240V
Consommation (w)	10W
Batterie intégrée	Oui
Durée de vie de la batterie	± 15 horas
Batterie d'appui	Li-ion 3 A/h

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	163 x 163 x 36 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	350 g
Couleur	Noir

#### CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

## **PROCESSEUR**

Processeur	ARM
Système opératif	OS Malevich

## PARTITIONS ET MÉMOIRES

U	tilisateurs	: maximum	200	)

## COMMUNICATION

IP	Oui
GSM	Oui
Wi-Fi	Oui
Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui, via contactID et SIA
3G	Oui

## VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de	Jusqu'à 2000 m (sans
transmission	obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 25mW

#### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur

#### **ZONES**

Nombre maximum pièces	50
Nombre maximum d´appareils	200

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Sans fils
------------------	-----------

## SABOTAGE

Antisabotage Mur	Oui
------------------	-----

