

HIKVISION®

Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

DS-2CD2686G2-IZS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	86 m
Detecter (objectif fermé)	214 m
Observer (Objectif ouvert)	34 m
Observer (Objectif fermé)	85 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	17 m
Reconnaître (Objectif fermé)	43 m
Identifier(Objectif ouvert)	9 m
Identifier (Objectif fermé)	21 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d 'alimentation	DC
Tension	12V

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Detección facial
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d 'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d 'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/1.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.003Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM

technical datasheet

Consommation (w)	15W
Ampérage	1080mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui
Longueur d'onde	850 nm
DarkFighter	Oui
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	345.7 x 144.1 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	1430 g
Poids avec emballage	2490 g
AXES	
Mouvement	3 Axes

Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Sortie audio	1
OCULAIRE	
Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.4
Angle de vision	108° ~ 46°
Filtre IR	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	PRO
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie

