



Moniteur 2 fils / ip 7"

VTH5422HW

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation **Para 2 hilos: a través del VTNS2003B**

Alimentation PoE	Oui
Consommation en repos	2W
Consommation allumé	6W

ÉCRAN

Type	TFT
Dimension	7"
Résolution	1024 x 600
Tactil	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	93%

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	6
RS485	1
Sortie d'alarme	1

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP
ONVIF	Oui

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711a / G.711Mu / G.711u / PCM

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	189 x 130 x 26.9 mm
Poids net	390 g
Poids avec emballage	740 g

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	2 fils / IP
-------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Rainure de mémoire	SD jusqu'à 64 Gb
--------------------	------------------

