



HIKVISION
accessories

Contrôleur pour 4 (2 portes) lecteurs

DS-K2602T

FONCTIONS

| | |
|----------------------|-----|
| Général | Oui |
| Ronde | Oui |
| Contrainte | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Antipassback | Oui |
| Porte forcée | Oui |
| Tamper | Oui |

ENTRÉES/ SORTIES

| | |
|---------------------------|--------------|
| Entrée d'alarme | 4 |
| Capteur de porte | 2 |
| Bouton poussoir de sortie | 2 |
| Sortie d'alarme | 4 |
| Lecteurs | 4 (2 Portes) |

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

| | |
|-------------------|--------|
| Série | Hika-P |
| Número de Puertas | 2 |

COMMUNICATION

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Mode communication avec lecteur | Wiegand 26 / 34 / RS485 |
| Mode communication avec PC | RJ45 (10 / 100M) |

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

| | |
|----------------------|---------|
| Processeur principal | 32 bits |
| Mémoire | 32M |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|--------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 100W |
| Ampérage | 1000mA |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 65 °C |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 90% |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|------------|-------------------|
| Dimensions | 373 x 345 x 98 mm |
| Poids net | 4700 g |

CAPACITÉ

| | |
|-----------|--------|
| Badges | 100000 |
| Registres | 300000 |

