



P A R A D O X

Centrale hybride

MG5075

COMMUNICATION

Module de voix externe	Oui, avec module VDMP3
IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
Réseau mobile	GPRS / GSM (avec module PCS)
3G	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	100V ~ 240V
Ampérage	1500mA
Batterie d'appui	Optionnelle
Modèle de batteries	12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32
Registre d'évènements	512

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones câblées sur plaque	5

VIA RADIO

Fréquence	433MHz / 868MHz
-----------	-----------------

EXTRAS

Application téléphone portable	INSITE GOLD
--------------------------------	-------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	185 x 90 x 30 mm
------------	------------------

Poids net	1250 g
-----------	--------

Poids avec emballage	1440 g
----------------------	--------

CERTIFICATION

Classe	2
--------	---

Norme	EN50131
-------	---------

Niveau conditions ambiantes	II
-----------------------------	----

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
-------------------------------	--------------

Utilisation	Intérieur
-------------	-----------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Hybride
------------------	---------

SORTIES PROGRAMMABLES

PGMs maximum	16
--------------	----

