



## ZKTeco

Lecteur intérieur / extérieur  
avec empreinte / carte mifare  
13.56mhz

**ACC-ER-FR1200N-2**

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>0 °C ~ 45 °C</b>
Degré de protection	<b>IP65</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>80%</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>102 x 50 x 37 mm</b>
Poids net	<b>115 g</b>
Poids avec emballage	<b>220 g</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle	<b>Lecteur</b>
------------------	----------------

### SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

CPU	<b>324MHz</b>
-----	---------------

### CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	<b>Non</b>
Indicateur LED	<b>Oui</b>
Alerte sonore	<b>Oui</b>

### IDENTIFICATION

Mode	<b>Empreinte / Carte</b>
Type de badge	<b>MIFARE 13.56MHZ</b>

### COMMUNICATION

Mode de communication avec le contrôleur	<b>RS485</b>
--	--------------

