technical datasheet



Milesight

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

MS-C5375-FPC

VIDÉO (CAMÉ	DAS)
Résolution	5 Mégapixels
vidéo	
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 28 areas
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti- scintillement	Oui
DISTANCE DO	RI
Detecter (obje	ectif ouvert) 57 m
Detecter (obje	ctif fermé) 283 m
Observer (Obje	ectif ouvert) 22 m
Observer (Obje	ectif fermé) 112 m
Reconnaître (Objectif ouvert) 11 m

ANALYSE VIDÉO

ONVIF

detection h	lytique avec classification omme/véhicule en cas de chissement de ligne/zone
Funciones IA Conteo de	personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2592 x 1944
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturat	eur 1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB
OCULAIRE	
Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.4
Angle de vision	99° ~ 31°
Autofocus	Oui
CARACTÉRISTIQUES DU RÉS	SEAU
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)

Oui, type S, G, T et Q

technical datasheet

rmé) 56 m
t) 6 m
é) 28 m
SOMMATION
DC
12V
9W
750mA
Oui
PoE 802.3af
nnement -40 °C ~ 60 °C
IP67
IK10
Intérieur / Extérieur
90%
90%
90% Oui

Taux bits

AXES

Mouvement

STOCKAGE

Carte microSD

Système de stockage

ANR (Enregistrement

redondant en SD)

Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d´adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	IR
Smart IR	Oui
Starlight	Oui
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Al Mini Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

115 x 130 (Ø) mm

780 g



MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions
Poids net

16 Kbps ~ 256 Kbps

Jusqu'à 256Gb

Enregistreur

Oui

3 Axes

NAS / Micro SD /